

## Berkolux 22



**Deurmodel** Model 22

**Functionaliteit** Standaard toepassing

**Geluidwerend** Deurblad waarde: n.n.b.

Functionele waarde: n.n.b.

**Deurbreedte** Deurbreedte: 730 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930 mm.

**Deurhoogte** 2315 mm

**Deurdikte** 40 mm

<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur.
	Dubbele deur.
	Schuifdeur.
<b>Kozijuitvoering</b>	Berdo nastelbaar montage kozijn
	Berlegno montagekozijn
	Avento nastelbaar montagekozijn
	Berdu montagekozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek
	Stomp armgeschaafd
	Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald
<b>Kleur</b>	Kristalwit
<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Vulling</b>	Houtvezelplaat

<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.

<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorge monteerd BS210 slot.
	Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur

<b>Opties</b>	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering
---------------	---

<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
-----------------	---

<b>Certificaten</b>	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689
---------------------	---