Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Berla RL stomp

Model	Berla RL stomp, kozijn zonder bovenlicht t.b.v. spiegelstuk
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	Brandwerend 30 minuten
Kozijnbreedte	630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1080, 1130, 1180, 1230 mm
Kozijnhoogte	2015, 2115 en 2315 mm
Stijllengte	max. 2965 mm
Wanddikte	70 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 115 mm en 125 mm

Deurbreedte	530 - 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend), dubbeldeurskozijn max. twee keer deurbreedte 930 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 of 2315 mm (standaard). Maximale stijllengte kozijn 2965 mm (bijbehorende maximale deurhoogte is afhankelijk van de kozijnuitvoering en ruimte onder deur).
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Enkeldeurskozijn (RL), dubbeldeurskozijn (RL202)
Draairichting	Links of rechts
Sponning	15 x 45 mm
Kleur	Kleuren: grondlak grijs en reinwit.
Afwerking	Gelakt: minimaal 60 micrometer poedercoating.
Materiaal	Dikte 1,5 mm. Zincor zinklaagdikte ca. 10 micrometer
Naden	Ruimte onder deur standaard 22 mm. Hang- en sluitnaad is 3 mm, naad bovenzijde deur is 2 mm.

Hang- en sluitwerk	Het stompe kozijn wordt geleverd met 2,3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). De sluitstijl wordt voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag) een verwisselbare sluitplaat t.b.v. BS 200, Nemef 1200/1300 serie slot. (optioneel Nemef 600/Lips 2400).
Montage	Kozijn wordt geplaatst voordat de wand wordt geplaatst, de wand wordt vervolgens om het kozijn gemonteerd. Hulpgereedschap: waterpas, kruiskopschroevendraaier, boormachine en boor ø5 mm.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Extra opmerking	Voor de bevestiging wordt gebruik gemaakt van twee Berla bevestigingstukken. Met behulp van de bevestigingstukken wordt het kozijn aan de grond gemonteerd en op hoogte gesteld.