

Vari-Doors Solide



Model	Varidoors Solide, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	880, 930, 980, 1030, 1080, 1130, 1180 en 1230 mm. Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Enkel- en dubbeldeurs
Kozijnhoogte	2100 mm, 2200 mm of 2400 mm (voor deurhoogte 2015mm, 2115 mm of 2315 mm)
Sparingsmaat	2 x deurbreedte +/- 50 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100, 125 en 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm
Schuifrichting	Links of rechts sluitend
Kleur	Reinwit, kristalwit of mat zwart

Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik.
	Standaard inclusief 4 sets van 2 nisverstevingen
	Aluminium rail voorzien van loopwagens
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Borstelprofielen aan de verticale zijden van de dagmaat. Sluitstijl uit drie delen.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in twee kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie