

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, STRALINGSWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Berkopal HPL deur

Model:

- **900**, dicht uitvoering
- **999**, deur voorzien van glasopening volgens opgave, inclusief glaslatten en gemonteerd loodglas, af fabriek

Uitvoering:

- stralingwerend, enkeleurs

Stralingwerend:

- afhankelijk van de loodinlage, t.b.v. radio- en nucleaire straling,

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1030 (oplopend met 50 mm), maximaal 1600 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 -, maximaal 2990 mm
- deurdikte (mm): circa 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- n.v.t.

Kantafwerking:

- open kantconstructie
- optioneel **Topkant**, aangegoten 5 mm massieve full colour randafwerking in RAL 9010, RAL 9011, RAL 7024 of RAL 7035 aan verticale zijden (overige kleuren op aanvraag).

Bepaling:

- HDF

Deklaag:

- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:

- volgens kleurenschema. Structuur

Vulling:

- massieve multiplex kern i.c.m. een loodinlage van 2x 0,5 mm tot maximaal 2x 3,08 mm. De deur heeft een symmetrische opbouw

Glasopening:

- model 999, glasopening volgens tekening voorzien van loodglas

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- scharnierkrozing, aantal (st): 3-4
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring

Opmerking:

- te combineren met een houten stralingwerend kozijn, afgestemd op de functie-eisen

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.
Berkopal stralingwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).