

Avento RZ stomp Brand en Inbraakwerend 60+ WK2



Modellen

Enkel deurs

Functionaliteit

Brand- en inbraakwerend

Brandwerend

60 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2014 Y 1559-1-RA-001

Geluidwerend

Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel

Inbraakwerend

WK 2 conform de NEN 5096

SHR rapport 2014 14.0629

Kozijnbreedte

Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm

Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2600 mm
Wanddikte	100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
Deurdikte	58 mm
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Niet mogelijk
	Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes
Sponning	Stomp 15 x 63 mm zonder snoerprofiel, 15 x 69 mm met snoerprofiel
Kleur	Kristalwit en reinwit
	Overige RAL kleuren op aanvraag
Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm
Naden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang- en sluitwerk

Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen

Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Garantie

Komo garantie met productcertificaat