

## Brand en Geluidwerend 30+ 43 dB



### Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905 en 999

### Functionaliteit

Brandwerend, geluidwerend en rookwerend

### Brandwerend

34 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2010-Efectis-R0109

### Geluidwerend

Deurblad waarde:  $R_w$  43 dB

Functionele waarde  $R_{w,p}$  35 dB

### Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

### Inbraakwerend

N.v.t.

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Deurbreedte</b> | Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). |
|                    | Maximaal gecertificeerde breedte 1438 mm**                       |

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Deurhoogte</b> | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. |
|                   | Maximaal gecertificeerde hoogte 2990 mm**                     |

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>Deurdikte</b> | 54 mm |
|------------------|-------|

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extra poleren**</b> | Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 4,05 M2 bedragen |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Deuruitvoering</b> | Enkele deur                 |
|                       | Dubbele deurset op aanvraag |

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kozijnuitvoering</b> | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: |
|                         | Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht                                                         |
|                         | Stalen inmetSELkozijn                                                                                            |
|                         | Houten montagekozijn                                                                                             |
|                         | Stalen montagekozijn                                                                                             |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kantuitvoering</b> | Stomp                                 |
|                       | Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kantafwerking</b> | Roodhouten kantlatten, 10 mm.         |
|                      | Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik  |
|                      | Optie: Topkant randafwerking in kleur |
|                      | Optie: Eproc kantafwerking in kleur   |

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Afwerking</b> | HPL bekleding in diverse kleuren                                |
|                  | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Beplating</b> | HDF |
|------------------|-----|

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Kader en vulling</b> | Fitec rondom, dubbele boven en onderregel |
|                         | Kurk / volspaanvulling                    |

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glasopening</b> | Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. |
|                    | Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist                               |

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Draainaden</b> | Ruimte onder de deur is 6 mm, valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm |
|                   | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen i.v.m. geluidwerende eis       |

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Optie: spionoog (noodzakelijk voor PKVW) |
|                           | Optie kabeldoorvoer en overbrenging      |

**Garantie**

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.