

## Verdi Dubbeldeurs RL FLEX tussenstijl



### Modellen

Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)

### Functionaliteit

Standaard

### Brandwerend

N.v.t.

### Geluidwerend

Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

### Kozijnbreedte

Kozijnbreedte is afhankelijk van de toegepaste deurbreedte.

Afgestemd op 2 keer deurbreedte: 680 – 1030 mm

### Kozijnhoogte

Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en maximaal 2674 mm (15 mm oplopend).

Deurhoogte is 2315 mm. Paneel wordt afgestemd op kozijnhoogte.

### Wanddikte

Wanddikte 70 en 100 mm.

<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm.
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Opdek 15 X 25 mm voorzien van montagebeugels t.b.v. het paneel.
<b>Kleur</b>	Kristalwit
<b>Materiaal</b>	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 28 mm. Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm
<b>Beglazing</b>	N.v.t.
<b>Glaslatuitvoering</b>	N.v.t.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Het kozijn is voorzien van 6 vernikkelde paumelles (RVS look). De stijlen worden voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag). In de tussenstijl worden de slotgaten gestanst t.b.v. BS210 slot en voorzien van een RVS sluitplaten.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

**Montage**

Kozijn wordt op de bouw samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).

**Opties**

N.v.t.

**Garantie**

Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.