

Verdi Light 701



Deurmodel	Model 701
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerendheid	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 880 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
Deurhoogte	2315mm (opdek en stomp)
	2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard)
	2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard)
	2470, 2485, 2500 en 2515 mm (stomp standaard)
	2530, 2545 en 2560 mm (stomp semi-standaard)
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkeldeurs
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende zwarte kozijnuitvoeringen:
	Verdi opdek
	Verdi Wood (mdf)
Kantuitvoering	Opdek
	Stomp recht
Kantafwerking	N.v.t.

Kleur	Berkvens mat zwart
Afwerking	Matte structuur
Kader en vulling	Samengesteld houtenframe met glas
Glasuitvoering	Uitsluitend blank veiligheidsglas
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood (mdf) kozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot.
	Specifiek garnituur voor Verdi light.
Plafondhoogte clusters (standaard)	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
Plafondhoogte clusters (semi standaard)	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
Opties	N.v.t.
Extra opmerking	N.v.t.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
Certificaten	FSC mixed label