

Brandwerend 30+ dubbeldeurs



Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999.

Functionaliteit

Brandwerend en rookwerend

Brandwerend

30 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2008-CVB-R0339

Geluidwerend

Deurblad waarde: Rw 27 dB

Functionele waarde Rw,p n.t.b.

Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

Inbraakwerend

N.v.t.

Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1030 mm**

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2315 mm**

Deurdikte	40 mm
------------------	-------

Extra poleren**	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 2,384 M2 bedragen
------------------------	--

Deuruitvoering	Dubbele deur
	Enkele deurset zie overige productbladen

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetSELkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Kantafwerking	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
	Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik
	Optie Topkant randafwerking in kleur
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur

Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Beplating	HDF
------------------	-----

Kader en vulling	Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel
	Perlietvulling
	Stijlen en regelwerk roodhout

Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist

Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Maximale groef valdorpel 18x40 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Alprokon deurnaald serie 9000 of 19-1 brand
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.