

Berkopal - Brandwerend 60+ dubbeldeurs 58 mm met of zonder glasopening

Technische informatie

Functionaliteit

Brandwerend

Brandwerendheid

60 minuten conform de NEN-EN 1634-1
2010-Effectis-R0636

Geluidwerendheid

Bladwaarde R_w 31 dB
Laboratorium waarde $R_{w,p}$ dB?

Inbraakwerendheid

N.v.t.



Kozijnuitvoering

Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:

Houten inmetsselkozijn

Deurbreedte

Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal gecertificeerde breedte 1230 mm**

Deurhoogte

2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.

Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm**



TECHNISCHE INFORMATIE

Extra poleren**

Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuroppeervlak maximaal 3,321 M2 bedragen

Deurdikte

58 mm

Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999 (i.c.m. Pyrogard EW60 of Pyrodur 60-10)

Deuruitvoering

Dubbele deur

Enkele deurset zie overige productbladen

Beplating

HDF

Vulling

Opschuimende materialen in het zicht, dubbele boven en onderregel

Volspanplaat

Stijlen en regelwerk roodhout

Kantafwerking

Roodhouten kantlatten, 10 mm.

Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik

Optie Topkant randafwerking in kleur

Kantuitvoering

Stomp

Optie één- of tweezijdig armgeschaafd, Radius R=72

Afwerking

HPL bekleding in diverse kleuren

Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur



TECHNISCHE INFORMATIE

Draainaden

Ruimte onder de deur is 6 mm

Maximale groef valdorpel 18x40 mm

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang en sluitwerk

Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Geen deurnaalden noodzakelijk

Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur

Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.

