

BERKOPAL Berkopal – 30 minuten brandwerende woningtoegangsdeur



Technische informatie

Type

- Berkopal, deur met HPL bekleding 30 minuten brandwerend 38 dB geluidwerend bij 40mm deur en 43 dB bij 54mm deur (Rw bladwaarden).

Klasse 2, inbraakwerend

Uitvoering

- Dicht (model 900) of model met glasopening maximaal 150 mm breed

Draairichting

- Links, rechts of geen draairichting (in het werk te bepalen)

Beplating

- HDF

Vulling

- kurk / volspaanvulling (Alleen inbraakwerendheid vereist: optioneel vlasspaan) Stijl- en regelwerk Fitec rondom. Dubbele boven- en onderregel. Deur voorzien van stabilisator.

Berkopal
30 minuten brandwerend
woningtoegangsdeur

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016

Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.

Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Deurbreedte

- 730 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

In het kader van sec brandwerendheid

- maximaal 1250 mm.

In het kader van sec inbraakwerendheid

- maximaal 1100 mm.

Deurhoogte

- 2015, 2115, 2315 mm.

In het kader van sec brandwerendheid

- maximaal 2700 mm.

In het kader van sec inbraakwerendheid

- maximaal 2700 mm.

Deurdikte

- 40 mm of 54 mm

Kantuitvoering

- Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig armgeschaafd, stomp eenzijdig armgeschaafd.

Kantafwerking

- Roodhouten kantlatten, dikte 10 mm (standaard).

Optioneel: kantlatten maximaal 20 mm dikte.

Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk, aan 1, 2, 3 of 4 zijden.

Hang- en sluitwerk

- 2 sterren veiligheidsbeslag; 3 scharnieren met dievenpennen bij toepassing van een houten kozijn; 3 losse dievenpennen en haakslot in combinatie met Avento stalen montagekozijn. Speciale sluitkom met sluitplaat; bij toepassing in combinatie met Avento stalen montagekozijn is dit al in het kozijn voorzien. Meerpuntsluiting SKG** met minimaal 2 haaksloten toegestaan.

Afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van platen met verschillende kleuren.

Draainaden

- Ruimte onder de deur maximaal 6 mm voorzien van valdorpel i.v.m. geluidwerendheid, ruimte aan verticale zijden en bovenzijde maximaal 3 mm. In geval van een woningtoegangsdeur zijn een snoerprofiel en valdorpel noodzakelijk i.v.m. de geluidwerendheid.

Opties

- Groef in onderkant t.b.v. valdorpel, spionoogboring (noodzakelijk voor PKVW), specifieke slotgatboringen, glasopening max. 150mm en kabel doorvoer.

TECHNISCHE INFORMATIE

Berkopal 30 minuten brandwerend woningtoegangsdeur

