

## Verdi Lux 81



### Deurmodel

Model 81

### Functionaliteit

Standaard toepassing

### Geluidwerend

Deurblad waarde: n.n.b.

Functionele waarde: n.n.b.

### Deurbreedte

Deurbreedte: 680 – 1030 mm (alleen standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.

### Deurhoogte

2115 en 2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RZ kozijn excl. flexunit)

2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RL kozijn met spiegelpaneel)

2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard)

2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard)

2470, 2485, 2500 en 2515 mm (stomp standaard)

2530, 2545 en 2560 mm (stomp semi-standaard)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Deurdikte</b>        | 40 mm   |
| <b>Deuruitvoering</b>   | Enkele deur   |
|                         | Dubbele deur  |
|                         | Schuifdeur  |
| <b>Kozijnuitvoering</b> | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen:   |
|                         | Verdi nastelbaar montagekozijn  |
|                         | Verdi Wood montagekozijn (alleen stompe uitvoering)   |
| <b>Kantuitvoering</b>   | Opdek.  |
|                         | Stomp arm geschaafd.  |
|                         | Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren).  |
| <b>Kantafwerking</b>    | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald. |
| <b>Kleur</b>            | Kristalwit  |
| <b>Afwerking</b>        | Krasvaste TCS-laklaag   |
| <b>Beplating</b>        | HDF   |
| <b>Vulling</b>          | Houtvezelplaat  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Paneel en profieluitvoering</b> | Paneel: Vlak paneel  |
|                                    | Haaks paneel   |
|                                    | Bossingpaneel  |
|                                    | Profieluitvoering: breedte facet (A)                                 |
|                                    | trap facet (B)   |
|                                    | facet ( C )  |
|                                    | duivejager (D)   |
|                                    | haaks slim ( E )   |
|                                    | Beschikbare paneel- en profieluitvoering afhankelijk van deurmodel.  |
|                                    | Kijk hiervoor bij het desbetreffende deurmodel naar de mogelijkheden |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Draainaden</b> | Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn.         |
|                   | Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. |
|                   | Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. |
|                   | R.O.D.: uitsluitend 28 mm.                                     |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot. |
|                           | Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur    |

|   |  |
|---|--|
| <b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b> | 2686 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Plafondhoogte clusters (semi standaard)</b> | 2746 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm |
|--|--|

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Opties</b> | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering |
|---------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Garantie</b> | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling |
|-----------------|---|

