

Berlegno RL stomp



Modellen

Enkeldeurs (model 200)

Dubbeldeurs (model 202)

Enkeldeurs met zijlicht (model 204)

Functionaliteit

Standaard

Brandwerend

N.v.t.

Geluidwerend

Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

Kozijnbreedte

Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.

Kozijnhoogte

Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.

Overige deurhoogtes op aanvraag.

Maximale kozijnhoogte 3000 mm

Wanddikte	70, 100, 125 mm
Deurdikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Stomp 17 x 45 mm
Kleur	Geground ca. 80 µm. Optioneel in kleur gelakt; kristalwit en reinwit
Materiaal	Roodhout (FSC-gecertificeerd), grenen (FSC-gecertificeerd)
Naden	Ruimte onder deur 22 mm (standaard) Ruimte onder deur 10 of 35 mm (semi-standaard). Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatuitvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslaten (roodhout).

Hang- en sluitwerk	Geleverd met 2, 3 of 4 voorgemonteerde bladscharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).
	Kozijn is voorzien van een voorgemonteerde sluitplaat (t.b.v. BS 200 of Nemeff 1200 serie slot)
	Montagebeugels t.b.v. montage spiegelpaneel
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	Zie montagehandleiding.
Opties	Scharnieren en sluitplaat in RVS uitvoering
	Verdekte scharnieren
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC. Certificaatnummer: C015977