

## Brandwerend 60+ 40 mm



**Deurmodel** Model 900, dichte deur.

**Functionaliteit** Brandwerend

**Brandwerend** 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1

Y 2204-2-RA-002

**Geluidwerend** Deurblad waarde: Rw 28 dB

Functionele waarde: Rw,p 24 dB

**Inbraakwerend** N.v.t.

**Deurbreedte** Deurbreedte: 530 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Overige maten op aanvraag.

Maximaal gecertificeerde breedte 949 mm

<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2373 mm

<b>Deurdikte</b>	40 mm
------------------	-------

<b>Extra poleren</b>	N.v.t.
----------------------	--------

<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
-----------------------	-------------

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetSELkozijn
	Houten montagekozijn

<b>Kantuitvoering</b>	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

<b>Kantafwerking</b>	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
----------------------	-------------------------------

<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

<b>Beplating</b>	HDF
------------------	-----

<b>Kader en vulling</b>	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
	Minerale vezelplaat
<b>Glasopening</b>	N.v.t.
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Projectscharnieren 3 stuks
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
<b>Opties</b>	Diverse bewerkingen t.b.v. scharnieren, sloten, drangers mogelijk.
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.