

Avento RZ stomp Inbraakwerend WK2



Modellen Enkel deurs

Functionaliteit Inbraakwerend

Brandwerend N.v.t.

Geluidwerend Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel

Inbraakwerend WK 2 conform de NEN 5096

SHR rapport 2012 12.0312

Kozijnbreedte Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm

Kozijnhoogte Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.

Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm

Wanddikte	100, 125, 150 mm
	Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm olopend tot maximaal 215 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm
	Wanddikte 70 is mogelijk bij deurdikte 40 mm exclusief snoerprofiel

Deurdikte	40 mm
------------------	-------

Uitvoering	Stomp
-------------------	-------

Snoerprofiel	Optioneel mogelijk
	Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes

Sponning	Stomp 15 x 45 mm zonder snoerprofiel, 15 x 51 mm met snoerprofiel
	Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 65 mm met snoerprofiel

Kleur	Kristalwit en reinwit
	Overige RAL kleuren op aanvraag

Materiaal	Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm
	Poedercoat laklaag dikte 80 µm

Naden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang- en sluitwerk

Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen

Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Opties

Extra sponningaanslag profiel

Garantie

Komo garantie met productcertificaat