

Avento - Brandwerend Stomp RZ 30+ glaspui



Technische informatie

Functionaliteit

Brandwerend

Brandwerendheid

30 minuten conform de NEN-EN 1634-1
2010-Efectis-R1134

Geluidwerendheid

N.v.t

Inbraakwerendheid

N.v.t.

Kozijnbreedte

Maximaal gecertificeerde breedte buitenmaat 600 mm

Kozijnhoogte

Maximaal gecertificeerde hoogte buitenmaat 2500 mm

Wanddikte

100, 125, 150 mm

Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot
maximaal 215 mm

Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

Uitvoering

Stomp

Sponning

Stomp 15 x 45 mm

Kleur

Kristalwit, reinwit, gebroken wit

Overige RAL kleuren op aanvraag

Materiaal

Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm

Poedercoat laklaag dikte 80 µm

Beglazing

Brandwerende beglazing Pyroguard 30+ o.g. met dikte 10-11 mm

Glaslatuitvoering

Stalen glaslat in kleur kozijn

Modellen

Glaspui (model 201)

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Garantie

Komo garantie met productcertificaat