

BERKLON Berklon, gelakte deur



Productinformatie

Type

- Berklon, lakdeur.

Uitvoering

- Dicht (model 900) of met glasopening (model 901 t/m 905). Deuren met glasopening worden geleverd met glaslatten en optioneel met glas.

Draairichting

- Links, rechts.

Deurbreedte

- 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).

Deurhoogte

- 2015, 2115, 2315 mm (standaard), maximaal 2600 mm.

Deurdikte

- 40 mm.

Berklon Gelakte deur

De inhoud van dit document is voor het laatst aangepast op 19 mei 2016

Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.

Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Beplating

- HDF

Vulling

- Standaard honingraat.

Stijl- en regelwerk

- Vuren (standaard). Optioneel roodhout.

Kantuitvoering

- Stomp armgeschaafd

Kantafwerking

- Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.

Kleur

- kristalwit
- reinwit
- gebroken wit
- optie: storm (+/-RAL 7016) (met toeslag, kleur alleen optioneel model 900)
- optie: mist (+/-RAL 7045) (met toeslag, kleur alleen optioneel model 900)

Geluidsisolatie

- Rw-bladwaarde tussen 25 en 44 dB (afhankelijk van deurvulling).

Gewicht

- tussen 9,4 en circa 22,7 km/m² (afhankelijk van vulling)

Speciale uitvoeringen

- tubulaire spaanplaat, houtvezelplaat, perlietvulling of geluidwerende vulling 38 db en 44 dB
- Gecertificeerd leverbaar: brandwerend (30 minuten), geluidwerend

Opties

- stabilisator, groef in onderkant deur, valdorpel, deur met bovenpaneel, dubbeldeur met t-naald, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionoogboring, deurdictator, specifieke slotgatboringen. Geleverd met scharnieren, slot, kruk en garnituur.

Modellenoverzicht



Model
900



Model
901



Model
902



Model
903



Model
904



Model
905

TECHNISCHE INFORMATIE

Berklon Gelakte deur

