

Avento - Standaard Stomp RZ glaspui



Technische informatie

Functionaliteit

Standaard

Brandwerendheid

N.v.t

Geluidwerendheid

N.v.t

Inbraakwerendheid

N.v.t.

Kozijnbreedte

Maximaal breedte buitenmaat 1010 mm

Kozijnhoogte

Maximale stijllengte kozijn 2960 mm.

Wanddikte

70, 100, 125, 150 mm

Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm

Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

Uitvoering

Stomp

Sponning

Stomp 15 x 45 mm

Kleur

Kristalwit, reinwit, gebroken wit

Overige RAL kleuren op aanvraag

Materiaal

Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm

Poedercoat laklaag dikte 80 µm

Beglazing

Maximale glasdikte 6 mm

Glaslatuitvoering

Stalen glaslat in kleur kozijn

Modellen

Glaspui (model 201)

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

Garantie

Komo garantie met productcertificaat