

# Avento - Inbraakwerend Stomp RZ WK2



## Technische informatie

### Functionaliteit

Inbraakwerend

### Brandwerendheid

N.v.t

### Geluidwerendheid

Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel

### Inbraakwerendheid

WK 2 conform de NEN 5096

SHR rapport 2012 12.0312

### Kozijnbreedte

Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm

### Kozijnhoogte

Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.

Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm

### Wanddikte

100, 125, 150 mm

Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm

Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

Wanddikte 70 is mogelijk bij deurdikte 40 mm exclusief snoerprofiel

### Deurdikte

40 mm

### Uitvoering

Stomp

### Snoerprofiel

Optioneel mogelijk

Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes

### Spinning

Stomp 15 x 45 mm zonder snoerprofiel, 15 x 49 mm met snoerprofiel  
Stomp 15 x 59 mm zonder snoerprofiel, 15 x 63 mm met snoerprofiel

### **Kleur**

Kristalwit, reinwit, gebroken wit  
Overige RAL kleuren op aanvraag

### **Materiaal**

Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm  
Poedercoat laklaag dikte 80 µm

### **Naden**

Ruimte onder de deur is 6 mm  
Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

### **Hang en sluitwerk**

Geleverd met 3 of 4 scharnieren en dievenpennen  
Inclusief versterkte sluitplaat tbv Nemef 4109

### **Opties**

Extra sponningaanslag profiel

### **Modellen**

Enkel deurs

### **Verpakking**

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

### **Montage**

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5. De kozijnen worden op de wand geklemd en gepurd.

Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

### **Garantie**

Komo garantie met productcertificaat