

## Avento - Standaard Opdek RZ



### Technische informatie

#### Functionaliteit

Standaard

#### Brandwerendheid

N.v.t

#### Geluidwerendheid

Afhankelijk van kozijn model en toepassing snoerprofiel

#### Inbraakwerendheid

N.v.t.

#### Kozijnbreedte

Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm.

#### Kozijnhoogte

Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.

Maximale stijllengte kozijn 2960 mm.

#### Wanddikte

70, 100, 125, 150 mm

Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 215 mm

Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm

#### Deurdikte

40 mm

#### Uitvoering

Opdek

#### Snoerprofiel

Optioneel mogelijk vanaf wanddikte 70 mm

Kozijn zonder snoerprofiel wordt voorzien van bufferdopjes

#### Sponning

Opdek 15 x 27 mm zonder snoerprofiel, 15 x 31 met snoerprofiel

**Kleur**

Kristalwit, reinwit, gebroken wit

**Materiaal**

Elektrolytisch verzinkt 1,5 mm staal. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm  
Poedercoat laklaag dikte 80 µm

**Naden**

Ruimte onder de deur is 20 of 28 mm, optioneel 35 mm  
Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm

**Hang en sluitwerk**

Geleverd met 2, 3 of 4 paumelles  
Gestante sluitplaat t.b.v. BS210 slot

**Beglazing**

Maximale glasdikte 6 mm

**Glaslatuitvoering**

Kunststof glaslat in kleur kozijn

**Modellen**

Enkel deurs  
Dubbel deurs (model 202)  
Enkel deurs met zijlicht (model 204)

**Verpakking**

Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

**Montage**

Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5. Tot en met wanddikte 125mm worden de kozijnen op de wand geklemd. Vanaf wanddikte 125 tot 215 mm worden de kozijnen geklemd en gefixeerd met pur.  
Kozijn worden bevestigd en gesteld met behulp van een gepatenteerd klemsysteem (minimaal drie klemmen per stijl).

**Garantie**

Komo garantie met productcertificaat