

## Brandwerend 60+ 54 mm (Avento)



|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deurmodel</b>       | Model 900, dichte deur.<br>Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905 en 999.                                     |
| <b>Functionaliteit</b> | Brandwerend en rookwerend                                                                                      |
| <b>Brandwerend</b>     | 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1<br>Rapportnr. Y 1962-2 RA                                                  |
| <b>Geluidwerend</b>    | Deurblad waarde: Rw 28 dB<br>Functionele waarde: Rw,p 24 dB                                                    |
| <b>Rookwerend</b>      | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3                                                                   |
| <b>Inbraakwerend</b>   | N.v.t.                                                                                                         |
| <b>Deurbreedte</b>     | Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br>Maximaal gecertificeerde breedte 1052 mm** |
| <b>Deurhoogte</b>      | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.<br>Maximaal gecertificeerde hoogte 2665 mm**     |
| <b>Deurdikte</b>       | 54 mm                                                                                                          |
| <b>Extra poleren**</b> | Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 2,66 m2 bedragen                    |
| <b>Deuruitvoering</b>  | Enkele deur                                                                                                    |

|                           |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kozijnuitvoering</b>   | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:                                       |
|                           | Stalen Avento montagekozijn                                                                                                                            |
| <b>Kantuitvoering</b>     | Stomp                                                                                                                                                  |
|                           | Optie één- of tweezijdig armgeschaafd                                                                                                                  |
| <b>Kantafwerking</b>      | Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm                                                                                                                   |
|                           | Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm                                                                                                            |
|                           | Optie Topkant kantafwerking in kleur                                                                                                                   |
|                           | Optie: Eproc kantafwerking in kleur                                                                                                                    |
| <b>Afwerking</b>          | HPL bekleding in diverse kleuren                                                                                                                       |
|                           | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur                                                                                        |
| <b>Beplating</b>          | HDF                                                                                                                                                    |
| <b>Kader en vulling</b>   | Fitec rondom, dubbele boven en onderregel                                                                                                              |
|                           | Minerale vezelplaat                                                                                                                                    |
| <b>Glasopening</b>        | Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.                                     |
|                           | Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist.                                                                  |
| <b>Draainaden</b>         | Ruimte onder de deur is 6 mm                                                                                                                           |
|                           | Maximale groef valdorpel 18x40 mm                                                                                                                      |
|                           | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm                                                                                                 |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting.                                                                               |
|                           | Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur.                                                                                                       |
|                           | Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat.                                                                                                        |
| <b>Garantie</b>           | Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |