

Waterwerend



Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999 op aanvraag

Functionaliteit

Waterwerende toepassing

Brandwerend

N.v.t.

Geluidwerend

Deurblad waarde: Rw n.b.

Functionele waarde Rw,p n.b.

Rookwerend

N.v.t.

Inbraakwerend

N.v.t.

Deurbreedte

Deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmatten 50 mm oplopend).

Overige breedtes op aanvraag

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard).
	Overige maten op aanvraag.
Deurdikte	41 mm
Extra poleren	N.v.t.
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu of Berlegno houten montagekozijn
	Avento of Berdo montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)
Kantuitvoering	Stomp (optioneel ook in opdek verkrijgbaar)
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Open kantconstructie.
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
Beplating	HPL 2,5 mm dik
Kader en vulling	Slagvast polystyreen kader voorzien van een waterbestendige honingraatvulling

Glasopening

Waterwerende glasopeningen worden voorzien van speciale glaslatten

Draainaden

Advies:

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.

R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis

Hang- en sluitwerk

Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurafmeting

Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur

Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Opties

Diverse bewerkingen t.b.v. scharnieren, sloten, drangers, valdoppels en roosters mogelijk.

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.