

Brandwerend 60+ 54 mm



Deurmodel

Model 900, dichte deur.

Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999.

Functionaliteit

Brandwerend en rookwerend

Brandwerend

60 minuten conform de NEN-EN 1634-1

2006-CVB-R0033

Geluidwerend

Deurblad waarde: R_w 28 dB

Functionele waarde: $R_{w,p}$ 24 dB

Rookwerend

Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3

Inbraakwerend

N.v.t.

Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1600 mm**

Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2990 mm**

Deurdikte	54 mm
------------------	-------

Extra poleren**	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 4,784 M2 bedragen
------------------------	--

Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht
	Stalen inmetSELkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn

Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Kantafwerking	Roodhouten kantlatten, 10 mm.
	Optie: kantlatten maximaal 20 mm dik
	Optie Topkant randafwerking in kleur
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur

Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur

Beplating	HDF
------------------	-----

Kader en vulling	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
	Minerale vezelplaat

Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist

Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Maximale groef valdorpel 18x40 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat

Opties	Combinatie met een spiegelpaneel
---------------	----------------------------------

Garantie

Product wordt geleverd met GND I, II of III garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.