

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- HOUTEN PUI/KOZIJN.

0. HOUTEN PUI/KOZIJN, GELUID- EN BRANDWEREND, STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Berdu houten montagekozijn, stomp, geluid- en brandwerend i.c.m. een Berkopal 60 plus / 48 dB- 80mm deur. Brandwerendheid conform **NEN-EN 1634-1**
- deurhoog montagekozijn

Uitvoering:

- RZ 200, deurhoog kozijn

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1230 (standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 enkeleurs gecertificeerd t/m 1076x2500 mm
- afgestemd op een deurdikte van 80 mm
- muurdikte (mm): 125, afwijkende wanddikte opvangen m.b.v. aftimmering
- kopmaat (mm): 75x127
- sponningaanslag (mm): 12,5 / 12,5 / 12,5
- sponningdiepte (mm): 50 / 64 / 90 i.c.m. snoerprofiel
- ruimte onder deur (mm): 10

Materiaal:

- Roodhout gevingerlast. FSC gecertificeerd

Oppervlaktebehandeling:

- gegrond, 2laags 60 µm.

Kleur:

- gebroken wit

Beglazing ;

- n.v.t.

Toebehoren standaard:

- 2-voudig snoerprofiel
- 3 voorgemonteerd 3-D verstelbare projectscharnieren:
- verstelbare sluitplaat

Toebehoren optioneel:

- deurdranger

Bevestiging:

- Kozijn samenstellen op het werk. Montage volgens montage instructie

.01 BINNENDEURKOZIJN-/PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkopal 60Plus / 48dB stompe deur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.