

Reinigen van hardplastic deuren: deurenserie Berkopal

Lichte vervuiling

- Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek;
- Eventueel een zachte zeepoplossing gebruiken (zie *Let op*). Resten van de zeepoplossing met schoon water verwijderen,
- Daarna het deuroppervlak droogwrijven met een zachte doek.

Hardnekkige vlekken

- Lak, lijm, inkt of verfvlekken kunnen verwijderd worden met organische oplosmiddelen zoals aceton, wasbenzine of spiritus;
- Achtergebleven resten van het schoonmaakmiddel dienen grondig verwijderd te worden.

Let op:

- Voor alle middelen geldt dat de gebruiksaanwijzing van de leverancier in acht genomen dient te worden. Tevens raden wij aan om op een onopvallend gedeelte van de deur de reactie van het schoonmaakmiddel op het deuroppervlak te testen.
- De volgende materialen NIET gebruiken:
 - Schuurspons;
 - Staalwol;
 - Schoonmaakmiddel met schuurmiddel;
 - Polijstmiddelen;
 - Onderhoud was/wax.

Reinigen van lakdeuren: deurenseries Berklon, Berkoline en Berkolux

- Uitsluitend schoonmaken met een licht vochtige (uitgewrongen) doek. Dit geldt ook voor schoonmaken van glas in een deur;
- Schoon water gebruiken;
- Optioneel huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken die sterk verdund zijn met water (>80%). Reinig het oppervlak daarna weer met schoon water;
- Daarna de deur droogwrijven met een zachte doek;
- Verwijder pen-, potlood- of viltstiftstrepen met gom;
- De volgende materialen NIET gebruiken:
 - schuurmiddelen;
 - geconcentreerde reinigingsmiddelen.