


CILINDERLENGTE



Maatvoering wordt bepaald uit hart van de cilinderschroef

berkvens
toegang tot meer

	Deuruitvoering	Deurdikte	Afstand hart slotgat t.o.v.		Maximale dikte rozet/schild		Cilinderlengte A-B
			Openingsvlak	Sluitvlak	Openingsvlak	Sluitvlak	
	Stomp	40 mm	20 mm	20 mm	10 mm	10 mm	30-30
Opdek	40 mm	25 mm	15 mm	10 mm	10 mm	35-30*	
* minimale lengte is vaak 30 mm en is 25 mm niet mogelijk							
	Deuruitvoering	Deurdikte	Afstand hart slotgat t.o.v.		Maximale dikte rozet/schild		Cilinderlengte A-B
			Openingsvlak	Sluitvlak	Openingsvlak	Sluitvlak	
	Stomp	40 mm	20 mm	20 mm	10 mm	10 mm	30-10
Opdek	40 mm	25 mm	15 mm	10 mm	10 mm	35-10	
	Deuruitvoering	Deurdikte	Afstand hart slotgat t.o.v.		Maximale dikte rozet/schild		Cilinderlengte A-B
			Openingsvlak	Sluitvlak	Openingsvlak	Sluitvlak	
	Stomp	40 mm	20 mm	20 mm	10 mm	10 mm	Knop 30-30**
Opdek	40 mm	25 mm	15 mm	10 mm	10 mm	Knop 35-30**	
**Melding maken aan welke zijde de knop moet komen. Het woord Knop toevoegen voor het cijfer							
	Deuruitvoering	Deurdikte	Afstand hart slotgat t.o.v.		Maximale dikte rozet/schild		Cilinderlengte A-B
			Openingsvlak	Sluitvlak	Openingsvlak	Sluitvlak	
	Stomp	54 mm	27 mm	27 mm	10 mm	10 mm	35-35
Opdek	54 mm	34 mm	20 mm	10 mm	10 mm	45-30	
	Deuruitvoering	Deurdikte	Afstand hart slotgat t.o.v.		Maximale dikte rozet/schild		Cilinderlengte A-B
			Openingsvlak	Sluitvlak	Openingsvlak	Sluitvlak	
	Stomp	54 mm	27 mm	27 mm	10 mm	10 mm	35-10
Opdek	54 mm	34 mm	20 mm	10 mm	10 mm	45-10	
	Deuruitvoering	Deurdikte	Afstand hart slotgat t.o.v.		Maximale dikte rozet/schild		Cilinderlengte A-B
			Openingsvlak	Sluitvlak	Openingsvlak	Sluitvlak	
	Stomp	54 mm	27 mm	27 mm	10 mm	10 mm	Knop 40-35**
Opdek	54 mm	34 mm	20 mm	10 mm	10 mm	Knop 45-30**	
**Melding maken aan welke zijde de knop moet komen. Het woord Knop toevoegen voor het cijfer							

LET OP:

Een opdekdeuren heeft altijd een a-symmetrische positie van het slotgat in de deur. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de cilindersamenstelling. Hou bij het toepassen van knopcilinders rekening met de positie van de knop: zit deze aan het openings- of sluitvlak. In de tabel hierboven is uitgegaan dat de knopcilinder aan het openingsvlak zit.