

SVO 30 PLUS BRANDWERENDE OPLOSSINGEN VOOR DUBBELE DEUREN en zijn TOEPASSINGSGEBIED			
Uitvoering	Berkopal Dubbeldeurs 40 mm	Berkopal Dubbeldeurs 54 mm staal	Berkopal Dubbeldeurs 54 hout
Norm	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1
Kozijnmodel	RZ 202	RZ 202	RZ 202
Kozijduitvoering	Hout inmetstel Hout montage Staal inmetstel Staal montage	Staal inmetstel Staal montage	Hout inmetstel Hout montage
Volumieke massa kozijn	550 kg/m ³)*	-	612 kg/m ³)*
Kantuitvoering	stomp	stomp	stomp
Deurdikte	40 mm	54 mm	54 mm
Maximale deurbreedte	1063 mm	1299 mm	1294 mm
Maximale deurhoogte	2392 mm	2875 mm	2875 mm
Maximaal deuroppervlak	-	3,39 m ²	3,39 m ²
Draainaden	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm	Vertikale en bovenzijde 3 mm
Ruimte onder de deur	6 mm)***	6 mm)***	6 mm)***
Glasopening	ja	ja	ja
Randafwerking	Kantlat Eproc	Kantlat Eproc	Kantlat Eproc
Verjongen van de deur	-	-	-
Spiegelpaneel	-	-	-
Valdorpel	toegestaan)**	toegestaan)**	toegestaan)**
Spionoog	-	-	-
Kabeldoorvoer/overgang	-	-	-
Brandwerende roosters	toegestaan)**	-	-
Rapportnummer	2008-Efectis-R0339	2019_Peutz_Y2030-1-RA-001	2020_Peutz_Y2208-2-RA-001
)* Indien uitsluitend een brandwerende combinatie wordt toegepast, dan mag de volumieke massa verlaagd worden naar 475 kg/m³)** Voorwaarden zie SVO)** Indien de deur voorzien is van een valdorpel, dan maximaal 10 mm versie januari 2024			

Door op het rapportnummer te klikken kunt u het SVO openen en zo nodig downloaden