

SVO 30 PLUS BRANDWERENDE OPLOSSINGEN VOOR SCHUIFDEUREN en zijn TOEPASSINGSGEBIED		
Uitvoering	Berkopal schuifdeur in de wand	Berkopal schuifdeur voor de wand
Norm	NEN-EN 1634-1	NEN-EN 1634-1
Kozijnmodel	RZ	RZ
Kozijnuitvoering	Staal montage	Staal montage
Volumieke massa kozijn	-	-
Kantuitvoering	stomp	stomp
Deurdikte	40 mm	40 mm
Maximale deurbreedte	1600 mm	1600 mm
Maximale deurhoogte	2700 mm	2700 mm
Maximaal deuroppervlak	-	-
Ruimte onder de deur	6 mm	6 mm
Glasopening	ja	ja
Randafwerking	Kantlat Eproc	Kantlat Eproc
Wanddikte	MS wand, 2 laags gips 125 mm of betonsparing met een wanddikte van minimaal 125 mm	MS wand, 2 laags gips 100 mm of betonsparing met een wanddikte van minimaal 100 mm
Kozijn uitvoering	Vari-Doors Solide	Vari-Doors voor de Wand
Zelfsluitend systeem	Automaat of zelfontspanner	Automaat of zelfontspanner
Kozijnuitvoering	Eenzijdig verhoogde bovendorpel	Met of zonder wandomvattend kozijn
Rapportnummer	2004-CVB-R0338	2010-Efectis-R1205
versie januari 2024		

Door op het rapportnummer te klikken kunt u het SVO openen en zo nodig downloaden